



Дизельная электростанция GENBOX MI12M

Серия GENBOX HOMEGUARD

	Электростартер	Автозапуск
MI12M (открытый на раме)	0 руб.	0 руб.
MI12M-S (в тихом всепогодном корпусе)	0 руб.	0 руб.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок 2 года с момента продажи или 3000 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:



Соответствуют техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности

машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оригинальный дизайн;
- Корпус ДГУ собственной разработки и производства;
- Всепогодный корпус;
- Установка на улице, без затрат на помещение для генератора;
- Любой цвет корпуса на выбор;
- Компактные габариты;
- Очень тихая работа;
- Минимум 24 часа непрерывной работы на одном баке;
- Гарантированный запуск двигателя ДГУ при низких температурах;
- Подогреватель ОЖ двигателя;
- Удобные приспособления для транспортировки;
- Интуитивно понятная цифровая панель управления;
- Штатный разъем для удобного подключения;
- АВР собственного производства;
- Кабельный канал для ввода кабелей в ДГУ;
- Удобный и быстрый доступ к обслуживаемым частям ДГУ;
- Большой выбор дополнительного оборудования;

СЕРВИС:

- Доставка по всей России;
- Монтаж, пусконаладка;
- Сервисное и гарантийное обслуживание;
- Ремонт;
- Запчасти и расходные материалы;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	MI12M	MI12M-S
Исполнение	открытый на раме	в тихом всепогодном корпусе
Уровень шума, не более, дБ(А)/7м		65
Габариты	1500x700x1000	1700x700x1100
Емкость топливного бака, л	86	150
Номинальная мощность, кВт/кВА	12 / 12	
Резервная мощность, кВт/кВА	12.5 / 12.5	
Коэффициент мощности, Cos φ	1.0	
Количество фаз	1	
Напряжение	230	
Двигатель	S4L2	
Производитель двигателя	Mitsubishi (Япония)	
Количество цилиндров	4	
Частота вращения коленвала, об/мин	1500	
Синхронный генератор	Linz (Италия) / Месс Alte (Италия) / NSM (Италия)	
Тип генератора	синхронный, переменного тока, одноопорный	
Автономность на штатном баке, не менее, ч	24	
Сухой вес, кг	425	

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

MI = MITSUBISHI (Япония)
 12 = номинальная мощность, кВт
 M = однофазный, 230В, 50 Гц
 S = тихий всепогодный корпус

Первые российские дизельные генераторы, специально разработанные российскими инженерами для энергоснабжения загородных домов и коттеджей, для проведения работ в ограниченных по уровню шума, стесненных городских условиях, для эксплуатации в жилых и густонаселенных районах в условиях российского климата. Супер тихие, всепогодные, компактные.

Производитель ООО «ЮНИЭКО» ИНН 7840400141, ОГРН 1089847388553, 195248, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 63, корп. 1

© GENBOX. Все права защищены.

Вся информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

Компания-производитель оставляет за собой право на ошибки, опечатки и на внесение технических изменений без предварительного уведомления.