



## Дизельная электростанция GENBOX KBT33M

Серия GENBOX HOMEGUARD

	Электростартер	Автозапуск
KBT33M (открытый на раме)	<b>0 руб.</b>	<b>0 руб.</b>
KBT33M-S (в тихом всепогодном корпусе)	<b>0 руб.</b>	<b>0 руб.</b>

### ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок 2 года с момента продажи или 3000 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее.

### СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:



Соответствуют техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности

машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оригинальный дизайн;
- Корпус ДГУ собственной разработки и производства;
- Всепогодный корпус;
- Установка на улице, без затрат на помещение для генератора;
- Любой цвет корпуса на выбор;
- Компактные габариты;
- Очень тихая работа;
- Минимум 24 часа непрерывной работы на одном баке;
- Гарантированный запуск двигателя ДГУ при низких температурах;
- Подогреватель ОЖ двигателя;
- Удобные приспособления для транспортировки;
- Интуитивно понятная цифровая панель управления;
- Штатный разъем для удобного подключения;
- АВР собственного производства;
- Кабельный канал для ввода кабелей в ДГУ;
- Удобный и быстрый доступ к обслуживаемым частям ДГУ;
- Большой выбор дополнительного оборудования;

### СЕРВИС:

- Доставка по всей России;
- Монтаж, пусконаладка;
- Сервисное и гарантийное обслуживание;
- Ремонт;
- Запчасти и расходные материалы;

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	KBT33M	KBT33M-S
Исполнение	открытый на раме	в тихом всепогодном корпусе
Уровень шума, не более, дБ(А)/7м		65
Габариты	1700x800x1100	2100x800x1200
Емкость топливного бака, л	100	200
Номинальная мощность, кВт/кВА	33.5 / 33.5	
Резервная мощность, кВт/кВА	37 / 37	
Коэффициент мощности, Cos φ	1.0	
Количество фаз	1	
Напряжение	230	
Двигатель	V3800-DI-T	
Производитель двигателя	Kubota (Япония)	
Количество цилиндров	4	
Частота вращения коленвала, об/мин	1500	
Синхронный генератор	Linz (Италия) / Месс Alte (Италия) / NSM (Италия)	
Тип генератора	синхронный, переменного тока, одноопорный	
Автономность на штатном баке, не менее, ч	24	
Сухой вес, кг	700	

### УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

KBT = KUBOTA (Япония)  
33.5 = номинальная мощность, кВт  
M = однофазный, 230В, 50 Гц  
S = тихий всепогодный корпус

Первые российские дизельные генераторы, специально разработанные российскими инженерами для энергоснабжения загородных домов и коттеджей, для проведения работ в ограниченных по уровню шума, стесненных городских условиях, для эксплуатации в жилых и густонаселенных районах в условиях российского климата. Супер тихие, всепогодные, компактные.

Производитель ООО «ЮНИЭКО» ИНН 7840400141, ОГРН 1089847388553, 195248, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 63, корп. 1

© GENBOX. Все права защищены.  
Вся информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.  
Компания-производитель оставляет за собой право на ошибки, опечатки и на внесение технических изменений без предварительного уведомления.